



BYD ATTO 2 DM-i specifikációk

BYD ATTO 2	Active	Boost
Bruttó listaár (Ft)	9 999 000	11 199 000
Feláras színek (Ft)	310 000	310 000

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD ATTO 2 modell WLTP energiafogyasztása az árlistában látható. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

● alapszerelés ○ választható – nem elérhető

Külső	Active	Boost
Metálfényezés	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●
LED nappali menetfények	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Intelligens távolsági fényszóró vezérlés (IHBC)	●	●
LED hátsó lámpák	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	–	●
Alumínium tetősín	–	●
16" könnyűfém keréktárcsa	●	–
17" könnyűfém keréktárcsa	–	●
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök	●	–
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök	–	●
Esőérzékelős első szélvédő	●	●
Hátsó szélvédő és az oldalüvegek árnyékoltak	–	●
Belső	Active	Boost
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	–	●
Fűthető kormánykerék	–	●
Vegán bőr ülések	–	●
Szövetborítású ülések	●	–
6 irányban manuálisan állítható vezetőülés	●	–
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	–	●
Fűthető vezetőülés	–	●
4 irányban elektromosan állítható első utasülés	●	●
6 irányban elektromosan állítható első utasülés	–	●
Fűthető első utasülés	–	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor (két oldalsó fejtámlával)	●	●
Egyszínű hangulatvilágítás	–	●
Csomagtér világítás	●	●

Kalaptartó	-	•
Középső konzol világítás	•	•
LED olvasólámpák elöl	•	•
LED olvasólámpák hátul	•	•
4 elektromos ablakemelő; vezetőoldalon egyérintéses funkcióval és becsípődésgátlóval	•	-
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval és egyérintéses funkcióval	-	•
Első napellenzők megvilágított tükörrel	-	•
Padlópolc a csomagtartóban	•	•
12 V-os csatlakozó	•	•
PM2.5 levegőszűrő	•	•

Infotainment	Active	Boost
8.8 colos LCD műszerfal	•	•
12.8 colos érintőképernyő	•	•
DAB és FM rádió	•	•
6 hangszórós audió	•	•
Navigáció Google Maps-el	•	•
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	•	•
4G internet ¹	•	•
Felhőszolgáltatás - BYD applikáció ¹	•	•
USB csatlakozók elöl: egy 60W-os USB-C, és egy 18W-os USB-C típusú csatlakozó	-	-
USB-csatlakozók hátul: 2x 18W-os USB-C típusú csatlakozó	-	-
Vezeték nélküli telefontöltő, 50W	-	-
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	•	•

1. 10 év ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól, 1,0GB szórakoztató adat havi ingyenes az első 2 évben az első aktiválástól kezdve.

2. A mobil vezeték nélküli töltési teljesítménye a mobiltelefon-modelltől függően változhat, és egyes mobilmodellek nem érhetik el az 50W töltési teljesítményt.

3. Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. Kérjük, nézze meg az Apple CarPlay elérhető régióit www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay-on.

Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, nézd meg az Android Auto elérhető régióit g.co/androidauto/requirements-nél.

Az Android Auto vezeték nélküli használatához az autód kijelzőjén egy kompatibilis Android okostelefonra van szükség, amely aktív adatsomaggal rendelkezik. Ellenőrizheted, mely okostelefonok kompatibilisek g.co/androidauto/requirements-nél.

Az Android Auto használatához az autód kijelzőjén Android telefonra vagy újabb Android telefonra, aktív adatsomagra és Android Auto alkalmazásra van szükség.

Biztonság	Active	Boost
Vezető oldali légzsák	•	•
Kikapcsolható első utaslégzsák	•	•
Első oldallégzsák	•	•
Oldalsó függőnylégzsák	•	•
Erőfeszítő és erőhatárolás biztonsági övek	•	•
2 ISOFIX rögzítési pont hátul	•	•
Közvetlen keréknyomásfigyelő	•	•
Mechanikus gyerekzár	•	•
Vész hívó rendszer	•	•

Vezetői asszisztensrendszerek	Active	Boost
Első parkoló radarok	-	•
Hátsó parkoló radarok	•	•
360 fokos panorámakamera	-	•
Hátsó tolatókamera	•	-
Vezetői figyelmeztetés (DMS)	•	•
Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC)	•	•
Intelligens sebességkorlátozás felismerés (ISLI & ISLC)	•	•
Sávtartás-asszisztens (LDA)	•	•
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	•	•
Holttérfelügyelő (BSD)	•	•
Figyelmeztetés ajtó nyitáskor (DOW)	•	•
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	•	•
Automatikus vészfékezés (AEB)	•	•
Integrált rögzítőfék (IPB)	•	•
Blokkolásgátló (ABS)	•	•
Elektromos rögzítőfék (EPB)	•	•
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	•	•
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	•	•
Komfort stop (CST)	•	•
Lejtmenetvezérlés (HDC)	•	•
Auto Hold (AVH)	•	•
Elektromos menetstabilizáló program (ESP)	•	•
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	•	•
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	•	•
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	•	•

Kényelem	Active	Boost
Külső eszközök áramellátása (V2L kábel vagy adapter nem tartozék)	–	●
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●
2 okoskulcs	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●
3.3 kW-os fedélzeti töltő	●	–
6.6 kW-os fedélzeti töltő	–	●

Színek	Active	Boost
Midnight blue	●	●
Time grey	○	○
Skiing white	○	○
Obsidan black	○	○




Midnight blue



Time grey



Skiing white



Obsidan black

Belső színek

Active

Boost

Fekete	●	●
Bézs	–	●

Külső méretek



Black



Beige



Műszaki adatok

Teljesítmény	Active	Boost
Rendszer teljes maximális teljesítménye (kW)	122	156
Rendszer max nyomaték (N·m)		300
A belsőégésű motor teljes maximális teljesítménye (kW)		72
Fordulatszám maximális teljesítmény mellett (rpm)		6000
Motor maximális nyomatéka (N·m)		122
Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm)		4500
Elektromos motor maximális teljesítménye (kW)		145
Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m)		300

Motor és erőátvitel	Active	Boost
Motor hengerűrtartalom	1498ml/1.5L	1498ml/1.5L
Hengerek száma	4	4
Sebességváltó	Automatic	Automatic

Akkumulátor	Active	Boost
Akkumulátor típusa	BYD Blade Battery (LFP)	
Akkumulátor kapacitás (kWh)	7,8	18
Névleges Feszültség (V)	191,5	333,9

Fogyasztás (WLTP) ^{2 3}	Active	Boost
Elektromos Hatótávolság-kombinált (km)	40	90
Elektromos Hatótávolság-város (km)	110	150
Teljes hatótávolság (km)	930	1000
Elektromos fogyasztás-kombinált (kWh/100km)	16,8	15,8
Elektromos fogyasztás-város (kWh/100km)	12,5	12,3

Elektromos fogyasztás -kombinált (kWh/100km)	3,6	5
Benziin fogyasztás -alacsony (l/100km)	4,6	3,2
Benzin fogyasztás -közepes (l/100km)	4,3	5
Benzin fogyasztás -maximum (l/100km)	5,1	6,4
Benzin fogyasztás -súlyozott kombinált (l/100km)	5,1	5,1
Benzin fogyasztás - kombinált (l/100km)	3,1	1,8

CO2 Kibocsátás	Active	Boost
CO2 károsanyag kibocsátás (g/km)	69	41
Emissziós standard		Euro 6e-bis
Üzemanyagtartály (L)		45
Üzemanyag típus:		benzin
Fuel grade, minimum		95 E10

Töltési idő³	Active	Boost
Töltő csatlakozó		Type2
Váltóáramú töltési teljesítmény AC	3.3kW	6.6kW
Töltési idő, váltóáram (3,3kW egyfázisú) 15-100%	2.7h	
Töltési idő, váltóáram (6,6kW egyfázisú) 15-100%		3.0h

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzetétől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Active	Boost
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses-szinkronmotor	
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás	
Gyorsulás 0-100km/h (mp)	9,1	7,5
Végsebesség (km/h)		180
Első felfüggesztés		MacPherson
Hátsó felfüggesztés		Torziós tengely
Fékek		Első szellőző tárcsafékek

Tömegek	Active	Boost
Menetkész tömeg (kg)	1510	1620
Maximális össztömeg (kg)	2000	2110
Max. vontatási kapacitás (kg)		750
Tetőterhelhetőség (kg)		75
Minimális fordulókör átmérő (m)		5,3
Csomagtér térfogata (l)		425
Csomagtér térfogata- lehajtott üléstámlákkal (l)		1335

Méretek (mm)	Active	Boost
Hosszúság		4330
Szélesség		1830
Szélesség külső tükrökkel		2060
Magasság		1675
Tengelytáv		2620
Első nyomtáv		1580
Hátsó nyomtáv		1570